

CASO PRÁCTICO

Arquitectónico y Comercial



Especificaciones del Proyecto

Ubicación: Boulder, Colorado

Aplicación: Pasillo Elevado

Producto: Rejilla Moldeada de Malla Cuadrada Corvex®

Visión General

La universidad de Boulder necesitaba una base resistente debajo de su sistema de pavimentación en la entrada principal. Esta entrada de 1,580 metros cuadrados cuenta con un restaurante, una librería, tiendas y otros establecimientos, lo que la convierte en el punto de encuentro central de toda la universidad.



Problema

Debido al constante tránsito peatonal y al uso ocasional de una plataforma elevadora para colgar pancartas para los partidos de fútbol, esta aplicación requería un sistema de soporte estructural resistente que ayudara a los adoquines de hormigón a soportar la carga de los vehículos y no romperse. Las necesidades principales de este proyecto eran:

- **Material no corrosivo:** Boulder puede tener inviernos muy fríos, secos y nevados. Debido a las frecuentes nevadas en Colorado, es habitual echar sal en las terrazas para evitar que las superficies se vuelvan resbaladizas. La sal derrite el hielo y el agua resultante se filtra a través del hormigón, lo que corroa la rejilla debajo de los adoquines de la aplicación.
- **Material ligero:** El material debía ser ligero para facilitar al cliente el proceso de instalación.
- **Alta resistencia:** La rejilla utilizada para este proyecto debía considerarse una «red de seguridad» en caso de fallo de los adoquines, por lo que era necesario proporcionar un material extremadamente duradero y resistente.



Solución

Fibergrate solucionó el problema de esta universidad con rejillas moldeadas Corvex, un sistema de resina resistente a la corrosión ideal para entornos exigentes. Estas rejillas evitarán daños durante el mantenimiento por acumulación de nieve, garantizando durabilidad y eficiencia. Esta solución cubre las siguientes necesidades:

- **Resistencia a la corrosión:** las rejillas moldeadas son conocidas por su resistencia a la corrosión en los entornos más difíciles. Estas rejillas podrán soportar con facilidad el clima nevado.
- **Bajo mantenimiento:** las propiedades resistentes a la corrosión de las rejillas moldeadas reducirán o eliminarán la necesidad de mantenimiento, incluso después de que el agua salada se filtre a través del hormigón.
- **Alta resistencia-peso:** el plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) pesa menos de la mitad que las rejillas de acero, pero es lo suficientemente resistente como para soportar las cargas vehiculares que se darán en esta aplicación. Su peso más ligero permite una fácil manipulación cuando se requiera.



Tras evaluar opciones, se eligieron rejillas estándar en lugar de las rejillas de alta carta, ya que los adoquines de hormigón soportan el peso del tráfico y solo se necesitaba una red de seguridad. Esta solución no solo fue más eficiente y económica, sino que también garantiza durabilidad por muchos años, como ya lo ha demostrado al superar su primer invierno con éxito. El cliente está satisfecho con los resultados.

Teléfono: (442) 441-2825 | www.fibergrate.mx